

MEDIUM EXPANSION HAND-HELD FOAM BRANCHPIPER PN 16 - 400 l/min
LANCIA SCHIUMA PORTATILE A MEDIA ESPANSIONE PN 16 - 400 l/min



Standard ref.: according to EN 16712-3, UNI 808

Riferimento norma: secondo UNI EN 16712-3, UNI 808

Recommended employ: Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire-fighting pumps. To be operated with foam inductor 400 l/min. The advantage of medium-expansion foam compared to low expansion foam is that far more foam can be produced using less water. Equipped with pressure gauge.

Applicazione: Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti. Da utilizzarsi a valle di miscelatori di linea da 400 l/min. Il vantaggio delle lance a media espansione rispetto a quelle a bassa espansione è quello di ottenere una maggiore resa schiuma usando meno acqua ovviamente a discapito della gittata. Dotata di manometro.

Material: wire mesh and tube is constructed of stainless steel with a tough polyurethane handle providing optimum protection against corrosion

Materiale: la rete metallica e il tubo sono costruiti in acciaio inox con protezioni in poliuretano assicurando una protezione contro la corrosione.

Pressure rating: 16 bars. Recommended working pressure: 5 bars

Pressione di esercizio massima: 16 bar. Pressione di lavoro raccomandata 5 bar.

Test pressure shell: 25 bars

Pressione di prova corpo: 25 bar

Main materials. Pipe in stainless steel, inlet connection brass

Materiali principale: Tubo in acciaio inossidabile, attacco in ottone

Threaded swivel female inlet according to UNI 808

Filetto di attacco femmina girevole secondo UNI 808

Model: M4 (medium expansion 400 l/min)

Modello: M4 (media espansione 400 l/min)



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET **ST- 648 - 01**

Descrizione - description

Art.

**Lancia schiuma media espansione
M4 - Foam nozzle medium
expansion M4**

648

Rev. 0

Data -Date: 18/12/2014

Pag. 1 di 2

<i>Ref. pressure</i> Pressione di riferimento	<i>Expansion ratio</i> Rapporto espansione	<i>flow rate of water/foam stream</i> Portata soluzione acqua / schiuma	<i>Effective throw range</i> Gittata effettiva	
5 bar	50:1	400 l/min	<i>Mixture Synthetic foam concentrate</i> Liquido schiumogeno concentrato sintetico	<i>Expansion ratio</i> Rapporto di espansione
			8 m	50



BOCCIONE ANTINCENDIO S.p.A.

unipersonale

Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra - 13019 Varallo (VC) - ITALY

TEL: 0163 - 568811 FAX: 0163 - 322022

e-mail: info@bocciolone.com - www.bocciolone.com

SCHEDA TECNICA - DATA SHEET ST- 648 - 01

Descrizione - description

Art.

**Lancia schiuma media espansione
M4 - Foam nozzle medium
expansion M4**

648

Rev. 0

Data -Date: 18/12/2014

Pag. 2 di 2